

ACRIBOND 105

Compound acrilico-uretanico

Caratteristica del prodotto

Aspetto	emulsione bianca lattiginosa
Residuo secco	ca. 30 %
pH	ca. 7,5
Compatibilità	compatibile in genere con gli usuali prodotti di rifinizione che non presentano carica cationica

Caratteristiche del film

Aspetto	opalescente
Elasticità	elastico e tenace
Appiccicosità	scarsa
Resistenza alle basse temperature	media

Proprietà e Applicazione

Acribond 105 è un compound che viene generalmente impiegato nella rifinizione di pelli bovine smerigliate per la realizzazione di articoli calzatura tipo brush-off.

Le rifiniture effettuate con questo prodotto presentano una eccellente stuccatura, un'ottima chiusura ed una forte adesione, donando alla pelle una mano morbida, scarsamente appiccicosa e leggermente opaca.

Acribond 105 è un formulato pronto uso che può essere applicato con la sola aggiunta di pigmento.

Data la sua particolare natura chimica si consiglia di agitare il prodotto prima dell'uso.

Ambiente e sicurezza

Non disperdere il prodotto nell'ambiente ed operare nel rispetto della tutela ambientale.

Trattare l'imballo vuoto ed i rifiuti generati dall'utilizzo del prodotto in base alla normativa vigente sui rifiuti.

Per la sicurezza dell'utilizzatore si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza prima della manipolazione del prodotto e di utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali richiesti.